



AKUMULÁTOROVÝ POSTŘIKOVAČ 16L, 18L, 20L

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ

1. Provoz a údržba

- V okamžiku dodání může být akumulátor částečně nebo zcela vybitý. Před prvním použitím zařízení je třeba akumulátor nabít.
- Před zahájením skutečného provozu se doporučuje provést zkušební provoz postřikovače s čistou vodou. Tím se ujistíte, že zařízení funguje správně.
- Po skončení používání zařízení vypněte pomocí hlavního vypínače.
- Zařízení je určeno pro provoz při teplotách od -10 °C do 45 °C. Postřikovač nepoužívejte mimo uvedený teplotní rozsah.
- Nedovolte, aby zařízení dlouhodobě běželo bez provádění postřiku. Provoz zařízení bez rozprašování způsobuje vybití akumulátoru a může vést ke snížení intenzity postřiku.
- V případě úplného vybití akumulátoru se zařízení může vypnout. Po vybití je třeba akumulátor co nejdříve nabít, aby se omezila ztráta jeho kapacity a prodloužila se jeho životnost.
- K nabíjení zařízení používejte výhradně nabíječku dodanou spolu s postřikovačem. Použití nesprávné nabíječky nebo nevhodných náhradních dílů může způsobit poškození akumulátoru.
- V případě poškození nabíječky se obraťte na prodejce za účelem její výměny. Nedoporučuje se používat neoriginální nabíječky nebo nabíječky, které nejsou určeny pro toto zařízení, protože by mohlo dojít k poškození akumulátoru.
- Zařízení neskladujte delší dobu v obrácené poloze.

2. Nabíjení akumulátoru

- Před zahájením nabíjení se ujistěte, že je zařízení vypnuté.
- Připojte nabíječku k napájecímu zdroji.
- Poté zapojte zástrčku nabíječky do nabíjecí zásuvky na zařízení.
- Během nabíjení svítí kontrolka červeně. Po úplném nabití akumulátoru se barva kontrolky změní na zelenou.
- Přibližná doba nabíjení je asi 8–10 hodin.
- Nabíjení provádějte na suchém, otevřeném a dobře větraném místě. Zařízení nenabíjejte na místě vystaveném vlhkosti.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, doporučujeme baterii nabít alespoň jednou za měsíc. Tím omezíte riziko nadměrného vybití a prodloužíte její životnost.

3. Upozornění a bezpečnostní opatření

- Nabíječka je určena výhradně k nabíjení akumulátoru tohoto zařízení. Nepoužívejte ji k nabíjení jiných zařízení.
- Před zahájením nabíjení se ujistěte, že je nabíječka správně připojena.
- Nesnažte se sami demontovat kryt nabíječky. Takové úkony mohou představovat riziko úrazu elektrickým proudem.

- Zařízení a jeho součásti nejsou určeny k použití dětmi. Zařízení uchovávejte mimo jejich dosah.
- Při provádění postřiku používejte vhodné osobní ochranné prostředky, zejména: ochranný oděv, ochranné rukavice, respirátor nebo jinou ochranu dýchacích cest vhodnou pro danou látku.
- Při práci buďte obzvláště opatrní a dodržujte bezpečnostní pokyny pro danou látku.
- Po ukončení postřiku je třeba zařízení důkladně vyčistit. Je také třeba se ujistit, že na oděvu ani na kůži nezůstaly žádné zbytky postřikové směsi. Zbytky látky na kůži nebo oděvu mohou způsobit podráždění, popáleniny nebo alergické reakce.
- Postřik neprovádějte v blízkosti lidí, zvířat ani jiných osob.
- Postřik neprovádějte za silného větru. Rozprašovaná látka může být odnesena větrem a dostat se na osoby, zvířata nebo sousední plodiny.
- Nepoužívejte chemické přípravky, které nejsou schváleny pro použití v postřikovači, ani přípravky, které nejsou v souladu s jejich určením.

4. Je zakázáno:

- Používat silné kyseliny, hořlavé látky a jiné kapaliny, které nejsou určeny k použití v tomto zařízení.
- Rozprašovat látky nerozpustné ve vodě.
- Ponořovat zařízení do vody při čištění.
- Používání nebo skladování poškozeného elektrického zařízení.
- Nechávání nevyužité látky v nádrži.
- Po ukončení postřiku je třeba nádrž vyprázdnit a propláchnout a řádně vyčistit součásti, které přicházely do styku s použitou látkou.

5. Hlavní technické parametry:

- Typ čerpadla: membránové
- Objem nádrže: 16 l / 18 l / 20 l
- Tlak: 0,2–0,4 MPa
- Akumulátor: 12 V / 8 Ah
- Napájení: 12 V / 20–35 W
- Proud: 1,6–3,5 A
- Průtok: 12–1,8 l/min

6. Schéma zařízení:

